

PILKEMASTER®

Klapikoneiden uusi sukupolvi

SMART 1&2

PILKEMASTER.FI



Uusi tapa tehdä klapeja – kytke **Pilkemaster SMART** kaivinkoneeseen, pienkuormaajaan tai traktoriin ja tee klapeja suoraan rankakasasta koneen hytistä poistumatta. Helpointa ja mukavinta polttopuun tekoa parannetulla työturvallisuudella. Uusi terä rakenne varmistaa siistin katkaisujäljen sekä polttopuiden tasalaatuisuuden.

Pyydä tarjous osoitteessa pilkemaster.fi tai paikalliselta jälleenmyyjältämme!



Valmistettu
Suomessa



PILKEMASTER

SMART

PILKEMASTER.FI

Ei rankojen nostelua, siirtelyä tai työskentelyä säiden armoilla

Helppoa, nopeaa ja turvallista polttopuun tekoa Pilkemaster SMART klapikoneella

Pilkemaster SMART asettaa uuden tason klapikoneiden käytön mukavuudelle.

Pilkemaster SMART -koneilla työskentely on helppoa, sillä klapit valmistuvat – ilman että sinun tarvitsee poistua koneen hytistä. Klapikone kytketään kaivinkoneeseen, pienkuormaajan, pyöräkuormaajan, traktorin tai vastaavan laitteen etukuormaajaan ja

se saa käyttövoimansa kytketyn laitteen hydrauliiikasta. Kuljettajan ei tarvitse poistua koneen hytistä, sillä polttopuiksi tehtävä ranka poimitaan suoraan rankakasasta ja katkaistaan sekä halkaistaan turvallisesti koneen sisältä käsin. Giljottiini katkaisee puun tehokkaasti ja samalla liikkeellä edellinen puu halkeaa. Uuden terärakenteen ansiosta klapeihin

saadaan siisti katkaisujälki. Klapit halkeavat keskittävän vastimen ja viiston halkaisuterän ansiosta kokonaan kahtia keskeltä, mikä parantaa tehtävän polttopuun tasalaatuisuutta. Katkaisu ja halkaisu voidaan tehdä suoraan klapisäkkiin, konttiin tai perävaunuun, mikä karsii ylimääräiset työvaiheet pois ja parantaa työtehoa.

Pilkemaster SMART 1:

- Ranka poimitaan suoraan rankakasasta tai esim. metsäperävaunusta itse klapikoneella
- Kompakti koko mahdollistaa työskentelyn pienemmilläkin laitteilla
- Helppo varastoida esim. trukkilavan päälle

Pilkemaster SMART 2:

- Klapeja kahdesta puunrungosta yhtä aikaa
- Paras teho syöttämällä puunrunkoja kourakuormaimella klapikoneeseen
- Tuotos on kaksinkertainen verrattuna SMART 1 koneeseen

	SMART 1	SMART 2
Pilkkeen pituus	25-41 cm	25-41 cm
Rangan halkaisija	max. 19 cm	max. 19 cm
Katkaisu- ja halkaisunopeus (tuotto 40l/min)	1.22 s	1.22 s
Työntimen puristusvoima	max. 13 tn	max. 13 tn
Käyttövoima	liitetyn koneen hydrauliiikasta (kaivinkone, pienkuormaaja, traktori).	liitetyn koneen hydrauliiikasta (kaivinkone, pienkuormaaja, traktori).
Hydrauliikan suositeltu tuotto	40 l/min	40 l/min
Hydrauliikan paine	180-250 bar	180-250 bar
Mitat (ilman lisävarusteita)	paino 350 kg, pituus 1945 mm, leveys 620 mm, korkeus 1540 mm	paino 465 kg, pituus 2800 mm, leveys 620 mm, korkeus 1540 mm
Lisävarusteet	lisäsuppilo 38 kg sovitteet (Euro, Avant S40, S45 yms.) hydrauliikkaliittimet	lisäsuppilo 2 x 38 kg sovitteet (Euro, Avant S40, S45 yms.) hydrauliikkaliittimet

*Katso kaikki tekniset tiedot www.pilkemaster.fi