

 Produsert  
i Finland

Markedets raskeste vedmaskiner

# PILKEMASTER®

## EVO

EVO 30  
EVO 36  
EVO 36 HC LITE  
EVO 36 HC

PILKEMASTER.COM



Pilkemaster vedmaskiner er resultatet av 20 år med finsk utviklingsarbeid for å gjøre vedkapping så enkel, effektiv og trygg som mulig. Våre vedmaskiner er utviklet for å fungere under alle slags forhold og de kan alltid tilpasses varierende behov – innen landbruk, skogsbruk, profesjonelt bruk eller utleie.



For tilbud gå inn på [pilkemaster.com](http://pilkemaster.com) eller ta kontakt med vår lokale forhandler.



PILKEMASTER.COM

# EVO

Allerede mer enn 15 000 brukere over hele verden

## Andre generasjon av den populære **Pilkemaster** vedmaskinen

**Pilkemaster EVO** er en teknisk avansert vedmaskin som kan tilpasses til ethvert behov. **EVO** er markedets raskeste vedmaskin: med én og samme bevegelse kan du bevege stokken på innmatingsbordet og kutte den lett og automatisk med en smørende kjedesag. Takket være den geniale konstruksjonen av kjedesagen er kjedehastigheten høy og kappebevegelsen

overlegent lett og rask. Den hydrauliske stokkeløfteren og innmatingsrullen gjør at du kan jobbe raskt og uanstrengt. Takket være den åpne konstruksjonen på kløverrennen skyves søppel og flis vekk fra maskinen. En lang og svingbar transportør på 4 meter gjør det mulig å kløyve veden og transportere den f.eks. til tre store sekker, uten å flytte på maskinen.

Den sammenleggbare transportøren og bommen gjør det lett å transportere maskinen. Utstyrt med separat mobilt understell er det også lett å flytte Pilkemaster fra et sted til et annet f.eks. bak en personbil.

### Svært dekkende utstyr som standard:

- Patentert innmatingsbord med V-fasong
- Kjedesag med automatisk smøring
- Høydejustering for maskinen
- Kløyvekniv, 4 deler
- Transportør med sideveis bevegelse 4 m

### Stort utvalg av utstyr for ettermontering:

- Transportunderstell med eller uten brems
- Oljekjøler
- Stokkbord som letter arbeidet
- Hydraulisk stokkløfter
- Hydraulisk innmatingsrull (standard i modell EVO 36 HC)
- Separat etterkløyving
- Kløyving i 6 eller 8 deler

	<b>EVO 30</b>	<b>EVO 36</b>	<b>EVO 36 HC LITE</b>	<b>EVO 36 HC</b>
<b>Stokkens kappelengde</b>	Maks. 60 cm	Maks. 60 cm	Maks. 60 cm	Maks. 60 cm
<b>Stokkens største diameter</b>	30 cm	36 cm	36 cm	36 cm
<b>Kløyvekraft</b>	3.5 tn Som standard 5.6 tn Som ekstrautstyr	2-8 tn (Automatisk justering)	2-8 tn (Automatisk justering)	2-8 tn (Automatisk justering)
<b>Kløyvehastighet for stokk på 33 cm</b> (kraftig / normal / hurtig)	1.5 / 1.0 s (3.5 tn.) 2.4 / 1.6 s (5.6 tn.)	3.0 / 1.5 / 1.0 s	3.0 / 1.5 / 1.0 s	3.0 / 1.5 / 1.0 s
<b>Kraftkilde</b>	PTO traktordrift, forbrenningsmotor, elektrisk motor	PTO traktordrift, forbrenningsmotor, elektrisk motor	PTO traktordrift, forbrenningsmotor, elektrisk motor	PTO traktordrift, forbrenningsmotor, elektrisk motor
<b>Kløyvekniv i hardmetall</b>	0/2, 2/4 eller 2/6	0/2, 2/4, 2/6 eller 2/8	0/2, 2/4, 2/6 eller 2/8	0/2, 2/4, 2/6 eller 2/8
<b>Flens</b>	15" (18"/72 lenk.)	15" (18"/72 lenk.)	15" (18"/72 lenk.)	15" (18"/72 lenk.)
<b>Svingradius vedtransportør</b>	0.24 m x 4 m	0.24 m x 4 m	0.24 m x 4 m	0.24 m x 4 m
<b>Vekt</b>	645-730 kg	665-740 kg	685-760 kg	685-760 kg

\*Se alle tekniske spesifikasjoner [pilkemaster.com](http://pilkemaster.com)