

PILKEMASTER®

Ett mobilt kraftpaket

GO!

PILKEMASTER.COM



Pilkemaster GO! kombinerar mobilitet med effektiv och jämn god vedtillverkning på ett nytt sätt i en vedmaskin. **Pilkemaster GO!** kan transporteras bakom en personbil. Redan dess standardutrustning är omfattande, och den är designad att tåla allt.

Be om en offert på adressen pilkemaster.com eller från våra lokala återförsäljare!

 Tillverkad
i Finland



GO!

PILKEMASTER.COM

Den mest mobila av Pilkemasters vedmaskiner

Pilkemaster GO! kan lätt transporteras bakom en personbil från ställe till ställe

Pilkemaster GO!-vedmaskinen är designad för enkel transport och maskinen kan snabbt ställas i driftläge efter transport. **Pilkemaster GO!** är utrustad med en förbrännings- eller elmotor och ett transportunderlag för vägtrafik, och kan behändigt transporteras dit den behövs, och med en klyvkraft på 5.6 ton kan den

klyva stockar med en diameter på upp till 30 cm. Den automatiskt smörjande kedjesågen har en överlägset lätt och snabb kaprörelse. Tack vare sina enastående system justeras klyvknivens höjd automatiskt enligt stockens tjocklek, och man kan välja klyvning i 2/4 eller 2/6 delar genom att byta kniven. Med den hydrauliska

stocklyften, som fås som tilläggsutrustning, kan du lyfta upp även större stockar på matningsbordet utan att anstränga ryggen och armarna. Den 3.7 meter långa transportören som kan vändas i sidled gör det möjligt att tillverka ved i till exempel tre stora säckar, utan att röra på maskinen alls.

Redan standardutrustningen är omfattande

- Patenterat V-format matningsbord
- Kedjesåg med automatisk smörjning
- 4-dels klyvkniv
- En Mobil-modell för vägtrafik utan bromsar
- Automatisk justering av klyvkniven
- Transportör som kan vändas i sidled, 3.7 m

Bra möjlighet att utrusta i efterhand

- Hydraulisk vedlyft
- 6-dels klyvkniv



	GO!
Vedens kaplängd	max. 50 cm
Vedens maximala diameter	30 cm
Klyvkraft	5.6 t
Klyvhastighet för 33 cm ved (norm./snabb)	2.4 / 1.6 s (5.6 t)
Drivkraft	Förbrännings- eller elmotor
Klyvkniv	Hårdmetallkniv 2/4 eller 2/6
Svärd	15" (18"/72 länk)
Utmatningstransportör	Vändbar, 0.24 m x 3.7 m
Vikt	740 kg

*Se fullständig teknisk specifikation www.pilkemaster.com